



Toets Features

- vDisplay Manager (gratis download)
- Smalle bezel
- HDMI-, DisplayPort- en VGA-ingangen
- SuperClear® IPS-technologie
- Ergonomische voet



Product Omschrijving

ViewSonic VG2448 is een 24-inch (23,8-inch zichtbare) 1080p-monitor met productiviteitsverhogende functies, waaronder IPS-technologie en een geavanceerd ergonomisch ontwerp voor het moderne kantoor. Gebruikmakend van SuperClear® IPS-technologie en 1080p-resolutie, levert VG2448 een helder, duidelijk beeld vanuit elke kijkhoek. Een geavanceerd ergonomisch ontwerp biedt het grootste scala aan aanpasbare aanpassingen die momenteel beschikbaar zijn om maximaal comfort te bieden, inclusief draaipunt in twee richtingen, draaibaar, hoogteverstelling en een indrukwekkende helling van 40 °, waardoor u de monitor kunt gebruiken terwijl u staat en strategische groeps gesprekken kunt voeren rond het scherm. VG2448 maakt gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen en biedt een snelle en gemakkelijke installatie uit de doos via de Quick Release-standaard. De in de cloud te installeren standaard in combinatie met ontwerpfuncties voor kabelbeheer maakt de VG2448 perfect voor implementatie in cloudgebaseerde omgevingen. Veelzijdige connectiviteitsopties omvatten HDMI-, DisplayPort-, VGA- en USB 3.0-ingangen.



- | | |
|--|------------------------|
| 1. VESA Compatible(Wall mount 100mm x 100mm) | 7. VGA |
| 2. Menu Control Panel | 8. USB up stream |
| 3. USB down stream x 2 | 9. USB down stream x 2 |
| 4. AC In | |
| 5. DisplayPort | |
| 6. HDMI | |

DISPLAY

Monitor Size:	24"W (23.8" Viewable)
Panel Technology:	SuperClear® IPS TFT LCD
Resolutie:	FHD 1920 x 1080
Display Area:	527.04 mm (H) x 296.46 mm (V)
Aspectratio:	16:9
Helderheid:	250 cd/m ² (Typ)
Contrast Ratio:	1000:1 (Typ)
Dynamische contrastverhouding:	50,000,000:1
Viewing Angle:	178 / 178 (Typ)
Reactietijd:	5ms (GtG)
Pixel Pitch:	0.2745 (H)mm x 0.2745(V)mm

INPUT SIGNAL

Frequency:	Fh = 24 ~ 82KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz
Sync:	Separate Sync / Composite Sync / Sync on Green

COMPATIBILITY

PC:	Windows 7, Windows 8, Windows 10 certified
Mac®:	Power Mac tested

CONNECTOR

Digital:	HDMI x 1 (v1.4 compatible) DisplayPort x 1 (v1.2 compatible)
Analog:	VGA x 1

SPEAKERS

2W x 2

USB

Up Stream:Type B x 1 Down Stream:Type A x 4
--

POWER

Power:	3-pin plug (CEE22) x 1
Spanning:	AC 100-240V (Universal); 50/60Hz
Consumption:	21W
Optimize:	18W
Conserve:	15W

ERGONOMICS

Kantelen:	40 ~ -5 degrees
draaibaar:	120 degrees
Pivot:	180 degrees
Height Adjustment:	0 ~ 130mm

WALL MOUNT

VESA®:	100mm x 100mm
--------	---------------

OPERATING CONDITIONS

Temperature (° F / ° C):	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humidity:	20% to 90% (no condensation)

DIMENSIONS (W X H X D) (MM)

Physical with stand (mm):	549 mm (W) x 517 mm (H) x 202 mm (D)
Physical without stand (mm):	549 mm (W) x 326 mm (H) x 50 mm (D)
Packaging (mm):	604 mm (W) x 385 mm (H) x 210 mm (D)

WEIGHT

Net with stand (kg):	5.82kg
Net without stand (kg):	3.44kg
Gross (kg):	8.71 kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, S-mark, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, GS, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label

PACKAGE CONTENTS

LCD Display Power Cable DisplayPort Cable USB3.0 Upstream Cable Quick Start Guide
*Actual content may differ from market to market