

ClickShare CX-20

Transformeer kleine vergader- en huddle-ruimten in inspirerende conferencingfaciliteiten.



- Volledige BYOD-ondersteuning
- Samenwerken op afstand
- Agnostisch: werkt met elk apparaat, met UC&C-technologie en met een breed scala aan AV-randapparatuur.
- Verbeterde beveiliging
- Verbonden en beheerd in de cloud
- Geleverd met 1 Conferencing Button
- Werk samen met de Conferencing Button of Collaboration App

In de moderne bedrijfswereld is een vlotte samenwerking en flexibiliteit vereist, vooral wanneer het gaat om teamvergaderingen in huddle-ruimten, en dit is precies wat Barco ClickShare CX-20 biedt. Door creatieve innovatie te stimuleren via naadloze draadloze vergaderingen, maakt de ClickShare CX-20 vergaderingen inspirerender en productiever.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Start een huddle-vergadering vanaf je apparaat

Met ClickShare CX-20 is het eenvoudiger dan ooit om huddle-vergaderingen op afstand te starten op je apparaat, waardoor je een naadloze en meeslepende vergadering kan bieden aan alle deelnemers, zowel lokaal, als gast of op afstand. Gebruik je favoriete vergadersoftware in combinatie met de ClickShare Conferencing Button en je kunt je vergadering in minder dan zeven seconden starten. De CX-20 kan draadloos worden aangesloten op bestaande camera's in de huddle-ruimte, speakers en audiorandapparatuur. Daardoor bespaar je tijd en maximaliseer je de efficiëntie.

Bepaal hoe je wilt samenwerken

ClickShare CX-20 biedt je uitzonderlijke flexibiliteit en keuze, zodat je zelf kunt bepalen hoe je wilt samenwerken. Of je nu op pc, Mac of mobiel werkt, de ClickShare Wireless Conferencing Button en de ClickShare Collaboration App zorgen voor een eenvoudige en consistente gebruikerservaring. Naast de compatibiliteit met talrijke apparaten is ClickShare CX-20 ook volledig compatibel met de technologie van uw vergaderplatform (UC) en een breed scala aan USB-randapparatuur. Extra functies, zoals een lokaal zicht op het beeldscherm van de vergaderruimte, zorgen voor een nog betere ervaring.



Verbeterde beveiliging en naadloze integratie

Het ClickShare CX-20 draadloze conferencingsysteem is perfect geschikt voor elke zakelijke omgeving en is uitgerust met een aantal geweldige functies voor verbeterde beveiliging en naadloze integratie. ClickShare Conference biedt probleemloze integratie met elk IT-netwerk, terwijl het XMS (Cloud) Management-platform eenvoudig apparaatbeheer biedt, evenals een intuïtieve gebruikerservaring en duidelijke analyses om meer uit uw digitale werkruimte te halen. Voor praktische vragen over de netwerkimplementatie van het ClickShare Conference-assortiment, raadpleeg onze technische ondersteuning of neem contact op met uw Barco-contactpersoon

TECHNISCHE SPECIFICATIES**CLICKSHARE CX-20**

ClickShare Base Unit dimensions	
Afmetingen (H x B x D)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker
Energieverbruik	Operationeel: 5-10W, 24W Max
Gewicht	900 gr
General specifications	
Besturingssysteem	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 en hoger. Android v9 en hoger (ClickShare-app)* iOS 12 en hoger (ClickShare-app)*
Systeemvereisten	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom. Minimum: ■ Intel i3 dual-core processor ■ 8GB RAM ■ OS: ● Windows 10 latest build ● Mojave latest build Recommended: ■ Intel i5 4-core processor ■ 8GB RAM ■ OS: ● Windows 10 latest build ● Mac OS latest build
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Audio-uitgang	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare buttons	1
ClickShare App	Desktop & mobiel*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode

TECHNISCHE SPECIFICATIES**CLICKSHARE CX-20**

Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m tussen de ClickShare Button en de ClickShare Base Unit Frequentieband 2,4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 2.0 (voorkant); 1x USB type A 2.0 (voorkant)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Ja
Local view & moderation	Plaatselijk beeld van enkel het beeldscherm in de vergaderruimte
Netwerkverbinding	LAN & wifi *
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare
*	* afhankelijk van de configuratie, beschikbaar in toekomstige firmware-updates

Last updated: 04 Mar 2021

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.